

SC-HDF10515M



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

4 / 6 mm鏡頭

暖光LED照射距離:20m

支援麥克風和聲音同軸輸出

產品型號	SC-HDF10515M
系統	PAL / NTSC
攝像元件	1/2.9 CMOS 4063+8538E
鏡頭	4 / 6mm, F1.0
最低照度	0.001 Lux @(F1.2 AGC ON ,0 LUX With IR)
有效圖素	2560(H)x1440(V)
解析度	25fps/30fps
影像輸出	AHD / TVI / CVI / CVBS
電子快門	自動
白平衡	自動
日夜模式	外部控制(默認) / 自動 / 彩色 / 黑白
同步系統	內同步
影像輸出	1.0 Vp-p / 75 ohm composite
聲音輸出	麥克風跟聲音同軸輸出(支援TVI模式)
暖光LED投射距離	2陣列暖光色LED，20m(Max.)
O.S.D選單	UTC功能
同軸電纜傳輸距離	300m
雙絞線傳輸距離	100m
電源	DC 12V ±20%
耗電量	IR OFF 110 mA (Max.) / IR ON 460mA (Max.)
工作條件	溫度：-20°C~+60°C，濕度：90%RH
語言	中文/英文/等12國語言