

## SC-HDF20512M



合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

4 / 6mm 固定鏡頭

四陣列暖光色 LED,可投射 20m

全天候彩色畫面(環境全黑無光線時啟動補光燈)

超星光 F1.0 鏡頭

具同軸電纜、RJ45 網路絞線傳輸

產品型號	SC-HDF20512M
系統	PAL / NTSC
攝像元件	1/2.9" CMOS 4063+8538E
影像切換	TVI / AHD / CVI / CVBS
解析度	2560 (H) x 1920 (V)
最低照度	0.001 Lux (F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR ON
鏡頭	4/6 mm , F1.0
電子快門	自動
白平衡控制	自動
訊號雜訊比	48dB(自動增益:關)
日夜模式	外部控制(默認)/自動/彩色/黑白
聲音輸出	TVI帶聲音
影像輸出	1.0Vp-p / 75 ohm composite
動態雜訊抑制	2D/ 3D
同步系統	Internal
紅外線LED投射距離	4顆陣列暖光色LED , 20m(Max.)
同軸電纜傳輸距離	300 m
雙絞線傳輸距離	100 m
OSD選單	UTC功能
IR CUT	支援
電源	DC12V ± 20%
功耗與電流	IR OFF 110 mA (Max.) / IR ON 460mA (Max.)
工作溫度	-20°C~+60°C ,90%RH
防水等級	IP67
語言	中文/英文 等