SC-HVR5M04-S1

4CH | 500萬 | 同軸音頻 | 台灣製造 | 台灣晶片

ISO 9001:2015
合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

可同時錄影、回放、監看即時影像、備份、控制

可遠端連線監控 (支援: iOS、Android)

影像輸入最多6CH: 4CH類比(5MP) + 2CH網路攝影機(1080P)

4CH 同軸音頻

本文件所記載產品之規格、
功能或外觀等資訊將因產品改良而變更，
實際銷售產品規格皆現有的產品為主，如有更改恕不另行通知！
©L10101-JH202104 Designed by FAIR BRAIN DESIGN

產品型號	SC-HVR5M04-S1
影像	
格式	網路攝影機: ONVIF Profile S / T 類比: NTSC/EIA or PAL/CCIR 或 AHD/TVI/CVI
輸入	網路攝影機: 最多2-CH 1080p/720p; 類比: 最多4CH AHD/TVI/CVI 5MP, BNC, 1Vp-p /75ohm 總共至多6CH: 4CH類比+ 2CH網路攝影機
輸出	HDMI/VGA – 最高1920*1080 ; CVBS
聲音	
聲音輸入	4組RCA-jack 接頭, line-in訊號 (100mV-1Vrms) ; 4-CH 同軸音頻
聲音輸出	HDMI ; 1組RCA-jack 接頭, line-out 訊號 (最高1Vrms)
系統	
硬碟	1 x 3.5” SATA硬碟
擴充硬碟	可選配 1組eSATA 接頭, 最多可支援5顆硬碟
備份	2組USB 2.0 插槽 ; 可支援隨身碟回放備份檔案
RS-485	2-pin接頭, 支援鍵盤控制或PTZ 控制
RS-232	可選配 1組D-type接頭
工作溫度	0~55° C
尺寸	255(W) x 220(D) x 42(H)mm
重量	0.8 KG (不含硬碟)
電源	12VDC, 2.5A (max 30W)
錄影	
壓縮	聲音: ADPCM
解析度	網路攝影機: 60/50fps@1080p/720p, 最高40Mbps網路攝影機碼流 類比: 48fps@5MP-lite, 60fps@4MP-lite, 80fps@3MP-lite, 60fps@1080p, 120fps@1080p-lite/720p/960H
事件預錄時間	0 – 10 秒
事件錄影時間	0 – 60 分
顯示	
分隔畫面	1,4,7
幀數	每一視窗可達30 (NTSC) / 25 (PAL) 幀
數位放大	X2, X4

©L10101-JH202104 Designed by FAIR BRAIN DESIGN

回放	
幀數與解析度	48fps@5MP-lite, 60fps@4MP-lite, 80fps@3MP-lite, 60fps@1080p, 120fps@1080p-lite/720p/960H
搜尋模式	智慧型搜尋, 日期/時間搜尋, POS搜尋, 攝影機, 警報, 移動, 影像消失
操作	常速, 快放, 快倒, 暫停, 停止, 快照 等
網路	
乙太網路	1組RJ-45 10M/100M bps乙太網路接頭
通訊協定	TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP, NTP, RTSP, UPnP, P2P
遠端用戶	最多8個使用者同時連線
遠端主機	支援 Windows 10/8/7, 多碼流, 一套網路瀏覽器軟體可同時連接無限多台錄放影機, 可在Mac/iPhone/iPad/Android phone 與 Tablet PC使用
警報	
輸入	4組接觸式或TTL/CMOS 訊號, 可選擇極性
輸出	1組常開或常閉輸出
可靠性	
系統回復	斷電復電後自動開機(有看門狗計時器)
時鐘	內建時鐘
安全性	多層密碼(4種權限, 18組使用者)與遠端存取認證

©L10101-JH202104 Designed by FAIR BRAIN DESIGN