

AW-FGT-180F-250



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

16xFE PoE + 2xGbE COMBO

15.4W / 30W 802.3af / 802.3at 相容

每埠 6KV PoE 突波保護

4KV AC 突波保護

輸入電壓 20% 容許範圍 (280VAC 4 小時， 300VAC 1 分鐘)

電路保護可避免連接埠間的電力干擾

EX 模式在 10Mbps 下透過 EX PoE 連接埠達到最長 250m 的
802.3af/at 攝影

| 產品型號 | AW-FGT-180F-250 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 裝置 | |
| 類型 | 16xFE PoE + 2xGbE 非網管型 COMBO |
| 網路 | |
| 10/100 Mbps RJ45 PoE 埠 | 16 |
| Gigabit RJ45/SFP Combo 埠 | 2 |
| EX 模式 PoE 埠 (250M@10Mbps) | 8 |
| 乙太網路 | |
| 切換頻寬 | 7.2 Gbps |
| Mac 連接線 16 K | 16 K |
| 巨型封包 | 1,536 Bytes |
| 自動 MDI/MDI-X，自動偵測速率 | 支援 |
| 電源 | |
| 電源輸入電壓 | 100VAC ~ 240VAC，280VAC 4 小時，300VAC 1 分鐘 |
| 最大 PoE 輸出功率 | 54VDC / 埠 PoE IEEE 802.3af (最大 : 15.4W) 輸 PoE+ IEEE 802.3at (最大 : 30W) 輸出 |
| 電源輸出總功率上限 | 250W |
| IEEE 802.3af/at | 支援 |
| 電源腳位指派 | 1/2(+), 3/6(-) |
| 乙太網路供電 PD 自動偵測 | 支援 |
| 突波保護/每個 PoE 連接埠 | 6KV |
| AC 電源的突波保護 | 4KV |
| 環境/外觀 | |
| 工作溫度 | 0°C ~ 50°C |

| | |
|------|-----------------------------|
| 儲存溫度 | -20°C ~ 70°C |
| 工作濕度 | 10% ~ 90% (非凝結) |
| 尺寸 | 長 440mm x 寬 207mm x 高 44 mm |
| 重量 | 2.93 KG |