AW-GEV-104B-130

台灣製造

ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

8 埠 PoE+2 埠 SFP

支援 8K 的 MAC 位址空間

交換頻寬速度: 20Gbps

可提供網路拓譜圖,平面圖管理,Google 地圖

本文件所記載產品之規格、
功能或外觀等資訊將因產品改良而變更，
實際銷售產品規格皆現有的產品為主，如有更改恕不另行通知！
©L10101-JH202104 Designed by FAIR BRAIN DESIGN

產品型號	AW-GEV-104B-130
埠口	8 x 10/100/1000Base-T 埠 auto-negotiating10/100/1000 PoE+ ports(IEEE 802.3Type 10BASE-T,IEEE 802.3u Type100BASE-TX,IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T,IEEE802.3at/af PoE) 2 x Gigabit SFP(Small Form-Factor Pluggable)埠
自動協議功能	具備 Auto-MDI/MDI-X 和 Auto-Negotiation 功能
頻寬	20Gbps,支援線速(Wire Speed)交換能力
MAC 位址空間	8K, 10000 Bytes Jumbo Frame
VLAN	支援 IEEE 802.1Q 標準的 VLAN
廣播風暴抑制	支援 IEEE 802.1D、802.1w 與 802.1s Multiple Spann Tree 功能。 具備廣播風暴(Broadcast Storm)抑制功能
LLDP 協定	具備 IEEE 802.3ad Link Aggregation(LACP)匯集鏈 路能力，具備 IGMP v1/v2/v3 snooping 功能
IPv4/IPv6	支援 IPv4/IPv6 雙重管理機制,具備 Static Routes，提供 DHCP Relay 功能
頻寬限制	支援 IEEE 802.1p， 具備 8 個硬體優先權佇列(priority queues)，支援頻寬限制功能
認證/伺服器	支援 IEEE 802.1x Network Login 認證與 RADIUS 伺服器
DHCP	具備 DHCP SERVER 功能
PoE 管理機制	具備 PoE 管理機制: 7/24 時間表控制啟動, 延遲送電 , 自動偵測網路攝影機是否正常.並提供足瓦的電源，130 瓦(含)以上
網路管理	提供 Web Based、HTTPS 等網路管理功能，支援 Telnet、SSH v2、 Syslog、NTP，提供 RMON 管理功能，提供 Port Mirror 的流量數據收集功能
網路檢測	支援 Cable Diagnostics(veriPhy)功能，可對網線進行檢測，並給出檢測網線斷距離，方便網路管理人員對線路的管理以及排錯。提供 SNMP v1/v2/v3 管理功能

©L10101-JH202104 Designed by FAIR BRAIN DESIGN

自動搜尋	提供自動搜尋及監控管理網路攝影機、NVR 錄影主機、影像伺服器等設備之功能
狀態顯示	可顯示網路攝影機型號,名稱,MAC,IP,韌體版本,上線/離線狀態 可偵測網路攝影機封包流量及耗電瓦數,並可進行故障排除及重置 可提供網路拓譜圖,平面圖管理,Google 地圖功能
PoE 偵測	支援 PoE PD (Powered Device) 偵測
保護等級	PoE 埠支援雷擊保護，每埠 6KV。

©L10101-JH202104 Designed by FAIR BRAIN DESIGN