

AW-GTS-287A







主要特點

20 埠 GE SFP + 4 埠 combo GE + 4 埠 10G SFP

支援 32K 的 MAC 位址空間

交換頻寬速度: 128Gbps



產品型號	AW-GTS-287A
埠口	20 x 1G SFP 埠+4 x 10/100/100Mbps RJ45 埠 或 4 x 1G SFP 埠 combo+
	4 x 10G SFP 埠 + 1 x RS232 console 埠
支援標準	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE802.3z 1000Base-SX/LX, IEEE 802.3x Flow Control
頻寬	L2 128Gbps,支援線速(Wire Speed)交換能力
MAC 位址空間	32K, 10056 Bytes Jumbo Frame。
VLAN	支援 IEEE 802.1Q 標準的 VLAN,
	支援 IEEE 802.1Q 標準的 VLAN 和 4096 組 VLAN ID
廣播風暴抑制	支援 IEEE 802.1D、802.1w 與 802.1s Multiple Spanning Tree 功能
	廣播風暴(Broadcast Storm Control)抑制功能
LLDP 協定	具備 IEEE 802.3ad Link Aggregation(LACP)匯集鏈路能力,
	具備 IGMP v1/v2/v3 snooping 功能
IPv4/IPv6	支援 IPv4/IPv6 雙重管理機制,具備 Static Routes,提供 DHCP Relay 功能。
頻寬限制	支援 IEEE 802.1p,
	具備 8 個硬體優先權佇列(priority queues),支援頻寬限制功能
認證/伺服器	支援 IEEE 802.1x Network Login 認證與 RADIUS 伺服器
DHCP	具備 DHCP SERVER 功能
網路管理	提供 Web Based、HTTPS 等網路管理功能,支援 Telnet、SSHv2、
	Syslog、NTP,提供 RMON 管理功能,提供 Port Mirror 的流量數據 收集功能
網路檢測	提供 SNMP v1/v2/v3 管理功能
自動搜尋	提供自動搜尋及監控管理網路攝影機、NVR 錄影主機、影像伺服器等設備之功能