

訪臉分析

Facial recognition systems



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

- 數據過濾
每小時更新數據
- 高速分析
訪客停留時間異常提醒
- 重點管理
訪客容留率
人臉額溫辨識
連結受訪者資訊

SC-PCE52620V2



處理器：Intel® Xeon® E5-2620V2
記憶體：DDR3 ECC REG 16G
網路卡：10/100/1000Mbps RJ45
磁碟陣列：RAID 0,1,5,6,10,50,60
作業系統：win

SC-US760VT



傳感器：1/2.8" SONY CMOS感光元件
低照度：0.1 lux (彩色), 0.05 lux (黑白)
解析度：1920x1080 @ 30fps
影像壓縮：H.265+/H.264 /MJPEG
電 源：DC12V or 乙太網路供電系統
PoE IEEE802.3af Class 0(選配)

SC-SG8245PM



RJ45：5 x 10/100/1000 Mbps
PoE：4 x Port(最高60W)
電源：輸入100-240V AC
輸出55V DC/1.3A



SC-AC70202FH-C

溫度測量範圍：30 ~ 45 °C (86 ~ 113 °F)
解析度：120 × 160
識別距離：0.3 ~ 1.8 m
測量精度：0.1 °C
卡容量：6000
人臉容量：6000



SC13



SC14

SC-13 / SC-14

材質：鋁合金烤漆

SC13 桌面立柱

底座高度約110.5mm,具網路/USB/電源接口

SC14 升降立柱

高度可調 0.73m~1.2m



SC-SL200T

工作電壓：DC12V /24V(可調)

消耗電流：450mA/DC 12V,235mA/DC 24V

承受拉力：250kg (600lb)

適用門式：內外開式門 皆可

主體尺寸：250 × 43 × 27mm

吸附板尺寸：185 × 38 × 11mm