

SC-DVR2M16-S2

16CH

H.265

台灣製造

台灣晶片



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

台灣製造 台灣晶片：100%臺灣製造，公家單位首選

全新設計的 UI 介面：優化操作介面，直觀操作

可同時即時監看, 錄影, 回放, 備份和遠端監看

產品型號	SC-DVR2M16-S2
作業系統	嵌入式 Linux
壓縮模式	H.265/H.264
系統操作	多工操作, 可同時即時監看, 錄影, 回放, 備份和遠端監看
操作模式	可透過滑鼠, 網路瀏覽器, 中控軟體或 iOS/Android App
攝影機輸入	16 路攝影機輸入, 可支援 8MP/8MP Lite/5MP/5MP Lite/4MP/4MP Lite/1080P/720P/960H/類比攝影機輸入
影像輸出	1. HDMI 輸出: 4K(3840 x 2160), 2K(2560x1440), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 2. VGA 輸出:1920x1080, 1280x1024, 1280x720 3. CVBS 輸出: 704x576
聲音輸入	4 x RCA 輸入
聲音輸出	1 x RCA 輸出
聲音格式	G.711
雙向語音	支援
錄影模式	排程錄影/位移/警報/持續錄影
錄影能力	Up to 8MP Lite: 112 fps, 5MP:96fps, 5MP Lite:192fps, 4MP Lite:240fps, 1080p:240fps, 720p:480fps, 960H:480fps
預錄	5 秒
事件後錄影	0 ~ 255 秒
回放顯示模式	單一分割 / 4 分割/8 分割/16 分割同時間回放
回放能力	Up to 8MP Lite: 112 fps, 5MP:96fps, 5MP Lite:192fps, 4MP Lite:240fps, 1080p:240fps, 720p:480fps, 960H:480fps(多分割=小碼流;單分割=大碼流)
回放操作模式	回放 / 暫停 / 格放 / 快速回放 / 倒轉 / 快速倒轉
搜尋模式	日期/時間/事件/頻道
備份	可透過本機端 USB 埠 / 網路 / 中控軟體
內建硬碟支援	2 x SATA HDD, 每一顆可達 14TB 硬碟容量, 共 28TB 容量

支援網路協定	TCP / IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE, UDP, SSL, RTP, RTSP, NTP
網路	RJ45 10/100/1000Mbps
USB	2 個; USB 2.0 x2
警報	4 個警報輸入 / 1 個警報輸出
RS485	1; 支援 Pelco D, Pelco P
遠端瀏覽	可透過 IE 瀏覽器, CMS 中控軟體, App
手機/平板電腦	支援 Android/iOS Appss
同時上線用戶數	可支援同時多個遠端用戶同時監控
浮水印	支援
使用者權限	3 層使用者權限
監控	Watchdog
電源	D12V/3.33A, 40W
尺寸	319(寬) x 297(深) x 53(高)公厘 ± 5 公厘
操作溫度	0°C ~ 40°C