

SC-HDF20501



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

4 mm 固定鏡頭

四陣列暖光色 LED,可投射 20m

全天候彩色畫面(環境全黑無光線時啟動補光燈)

超星光 F1.0 鏡頭

具同軸電纜、RJ45 網路絞線傳輸

產品型號	SC-HDF20501
系統	PAL / NTSC
攝像元件	1/2.5" 5MP CMOS
影像切換	TVI / AHD / CVI / CVBS
解析度	5mp (2560 x 1920)
最低照度	0.01 Lux (F1.2, AGC ON)
電子快門	自動
鏡頭	4mm , F1.0
白平衡控制	自動
訊號雜訊比	48dB(自動增益:關)
日夜模式	外部控制(默認)/自動/彩色/黑白
影像輸出	1.0Vp-p / 75 ohm composite
動態雜訊抑制	2D/ 3D
同步系統	Internal
紅外線 LED 投射距離	4 顆陣列暖光色 LED , 20M(Max.)
同軸電纜傳輸距離	300 m
雙絞線傳輸距離	100 m
OSD 選單	UTC 功能
IR CUT	無
電源	DC12V ± 20%
功耗與電流	IR OFF 110 mA (Max.) / IR ON 460mA (Max.)
工作溫度	-20°C~+60°C ,90%RH
語言	中文/英文 等