

SC-HDR10239M



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

HD-AHD/ TVI/CVI 1080P 高畫質影像輸出

非陸廠 IC 及 CMOS

Taiwan 設計生產主板

Techpoint(美商) TP-3822A 晶片

晶相(台商) F37P CMOS

OSD(UTC)設定選單

內建紅外線濾光片(ICR)

照度 0LUX(紅外線啟動)

內建 4 顆陣列 LED

燈板感應器使用 Light Sensor，提高感應準確度

產品型號	SC-HDR10239M
影像感測器	1/3" F37P CMOS Sensor
解析度	1920 (H) x 1080 (V)
水平解析度	1080P@30fp
最低照度	0 Lux (紅外線啟動)
S/N 雜訊比	≥58dB
紅外線 LED 數量	內建 4 顆陣列 LED
紅外線 LED 規格	SP IR LED 壽命可達 10,000 小時
紅外線有效距離	最遠 10 米
自動白平衡	自動
自動增益	自動
伽瑪校正	自動
影像輸出	AHD/TVI/CVI/CVBS 可切換
聲音輸入	電容式麥克風
聲音輸出	TVI 同軸輸出
OSD 螢幕顯示	有\COC(UTC)同軸控制
IR CUT	有
COC 控制(UTC 同軸)	有
防水等級	IP66
電源	DC12V ± 10%
電力消耗	330mA
鏡頭形式	f4mm/F2.0 2 百萬機板鏡頭
選配鏡頭	f6mm/8mm
操作溫度	-10°C~+50°C
重量	230 公克
尺寸	95mm(H) × 110mm(D)