

SC-HDR20212Z



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

- 1/2.9" 200 萬 CMOS 百萬像素晶片
- AF 2.8-12mm 電動變焦自動對焦鏡頭
- 同軸電纜、RJ45 網路雙絞線傳輸
- UTC 功能
- 線控可選擇百萬 AHD/TVI/CVI/CVBS 輸出
- 內建 IR CUT 濾光鏡頭，日夜對焦更精準
- 3D/2D 降噪
- NTSC/PAL 可選

產品型號	SC-HDR20212Z
攝像元件	1/2.9" SONY 307 CMOS with Nextchip NVP2477
解析度	1080P @ 30FPS
鏡頭選擇	AF 2.8-12mm 電動變倍自動聚焦鏡頭
有效像素	1920(H)×1080(V)
系統制式	PAL / NTSC
日夜模式	外部控制(默認)/自動/彩色/黑白
背光補償(BLC)	自動
自動白平衡(AWB)	自動
同步系統	Internal
系統掃描	2:1 交錯掃描
訊號雜訊比	≥ 80dB (自動增益控制:關)
電子快門(AES)	Auto/1/30 ~1/500,000 秒
最低照度	0.001 LUX / F1.2
影像輸出	AHD / TVI / CVI / CVBS (出廠設定:AHD 模式輸出)
IR Cut	有
影像輸出	1.0 Vp-p / 75 ohm composite
同軸電纜傳輸距離	300 公尺
雙絞線傳輸距離	100 公尺
語言	中文/英文/等 12 國語言
OSD 選單	UTC 功能
紅外 LED 投射距離	陣列 6 IR LEDs ,約 20-30M
工作條件	溫度：-20°C~+60°C，濕度 90%RH
電源供應	DC 12V ±20%

• 尺寸

