SC-HDR20218

200萬 C / B WDR

ISO 9001:2015
合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

3.6 mm 固定鏡頭

具同軸電纜、雙絞線傳輸

紅外線照射距離可達 20~30m

本文件所記載產品之規格、
功能或外觀等資訊將因產品改良而變更，
實際銷售產品規格皆現有的產品為主，如有更改恕不另行通知！
©L10101-JH202104 Designed by FAIR BRAIN DESIGN

產品型號	SC-HDR20218
系統	PAL / NTSC
攝像元件	1/3”CMOS
最低照度	0.001Lux(F1.2,AGC ON) 0 LUX with IR
解析度	1920 x 1080
鏡頭	3.6 mm
電子快門	AUTO
日夜模式	默認 / 自動 / 彩色 / 黑白
背光補償 BLC	自動
白平衡	自動
雜訊比	48dB
設置	對比度/銳度/飽和度/降噪/影像制式/寬動態
影像輸出	AHD/TVI/CVI/CVBS 七合一 1.0Vp-p / 75 ohm composite
同軸電纜傳輸距離	300 m
雙絞線傳輸距離	100 m
曝光	亮度/曝光模式/增益
OSD 選單	UTC 功能
紅外線 LED 投射距離	8 顆 LED, 20~30m(850nm)
工作溫度	-20°C～+60°C，濕度：90%RH
電源	DC 12V ±10%

©L10101-JH202104 Designed by FAIR BRAIN DESIGN