SC-HDR20526M

500萬 | C / B | 同軸音頻 | IP66 | 台灣製造

ISO 9001:2015
合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

- 四合－高畫質影像輸出
- TVI 同軸音輸出（選配）
- OSD 設定選單(UTC)
- 內建 5 顆陣列 LED
- IP66 防水等級
- FLICKER（抗光源閃爍）
- 鋁合金機身半金屬內出線支架

本文件所記載產品之規格、
功能或外觀等資訊將因產品改良而變更，
實際銷售產品規格皆現有的產品為主，如有更改恕不另行通知！
©L10101-JH202104 Designed by FAIR BRAIN DESIGN

產品型號	SC-HDR20526M
攝像元件	1/2.9" K06
攝像圖數	最高 3840 (H) x 2160 (V)
水平解析度	500 萬畫素 / 最高 800 萬畫素
最低照度	0Lux（紅外線啟動）
S/N 雜訊比	大於 50dB(AGC OFF)
增益控制	自動
紅外線 LED 數量	內建 5 顆陣列紅外線
LED 壽命	LED 壽命可達 10,000 小時
IR CUT	IR CUT
防水等級	IP66
曝光模式	全局 / 背光補償 / 中心
白平衡	自動 / 手動
日夜切換	外部 / 自動 / 彩色 / 黑白
智能白光	N/A
對比丨銳度丨飽合度	自動 / 關 / 手動
2D 降噪	自動 / 手動
數位寬動態	開 / 關
翻轉丨鏡像	開 / 關
FLICKER（抗光源閃爍）	關 / 低 / 加強
影像輸出	TVI / AHD / CVI / CVBS 1.0Vp-p 75ohm
聲音輸入	電容式麥克風（選配）
聲音輸出	TVI 同軸輸出（選配）
OSD 螢幕顯示	有 / COC(UTC) 同軸控制
電源	DC12V ± 10%
電力消耗	280mA

f4mm
頭

鏡頭形式	f4mm YTOT 5 百萬機板鏡頭
選配鏡頭	f6mm（選配）
操作溫度	－10°C~+50°C
重量	360 公克
尺寸	65mm(W)x67.4mm(H)x168.45(0)

©L10101-JH202104 Designed by FAIR BRAIN DESIGN