

## SC-HDR20527



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

AHD TVI 5MP 高畫質影像輸出

CoC 控制(UTC 同軸)

內建紅外線濾光片(ICR)

照度 0Lux(紅外線啟動)

內建 6 顆陣列高功率 LED

自動白平衡

防水等級 IP66

燈板感應器使用 Light Sensor，提高感應準確度

產品型號	SC-HDR20527
攝像元件	1/2.8" Nextchip 2477 DSP +SONY 335 CMOS
攝像圖數	2592(H) x 1944(V)
影像輸出	AHD TVI 5M 4M / CVI 4M /CVBS 可切換
最低照度	0 Lux (紅外線啟動)
S/N 雜訊比	大於 50dB(AGC OFF)
紅外線 LED 數量	內建 6 顆陣列高功率 LED
紅外線 LED 規格	SP IR LED 壽命可達 15,000 小時
紅外線有效距離	最遠 25 米
防水等級	IP66
電子快門	自動 1/60(1/50)~50,000 Sec.
逆光補償	自動
白平衡	自動
IR CUT	有
CoC 控制(UTC 同軸)	有
電源	DC12V±10%
電力消耗	520mA
附件	支架
鏡頭形式	f4mm/F2.0 5 百萬 IR 機板鏡頭
選配鏡頭	f6mm/8mm
操作溫度	-10°C~+50°C
重量	400 公克
尺寸	77mm(W)×75.4mm(H)×141.8mm(D)