

SC-HDR30541M



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

採用高性能 1/2.5"500 萬低感度 CMOS 圖像感測器，圖像清晰度高
內建同軸帶聲音，可以影像+聲音在 DVR 上直接錄聲音(TVI 模式)
具電子快門，背光處理，影像增益補償及自動白平衡功能。

內建 4 顆高效能 IR LED。

紅外線啟動感應裝置採用最新設計，故啟動或關閉可以延遲時間避免突然強光

造成誤動作讓攝影機夜間影像表現更準確。

前玻璃具有中孔，可避免紅外線在夜間時因灰塵附在鏡面上，造成紅外線啟動時光線折射至鏡頭而產生 LED 光點或光暈現象。

紅外線啟動跟連動 ICR 濾光片切換功能，實現晝夜監控

產品型號	SC-HDR30541M
ISP 處理器	Techpoint TP3825
CMOS 感應器	晶相 K05
影像圖素	1/2.5" 500 萬低感度 CMOS
日夜功能	內建 IR-CUT 機械切換
增益控制	手動/自動
曝光模式	自動
影像標準	TVI@5MP TVI@4MP TVI@2MP CVBS
影像幀率	2560x1920 @20fps / 2560x1920 @12.5fps
圖像翻轉	支援影像上/下/左/右翻轉
圖像調節	可以進行亮度、對比度等參數調節
鏡頭	1.8mm 鏡頭 5 百萬專用魚眼鏡頭
影像輸出	TVI/ CVBS 介面
OSD 調整	具自動白平衡,增益控制,光圈控制
聲音輸出	內建
信號雜訊比	48Db (自動增益控制: 關)
2D 降噪	啟動/關閉
逆光處理	數位寬動態/逆光處理
防水等級	室外防水型 IP 66 等級
紅外線燈	內建 4 顆高效能 IR LED, 光二極體控制可依環境照度需求調整開關 LED
投射距離	紅外線感光距離約 25 米
外罩	全鋁合金材質, 附遮陽罩與外罩本體有通風之間隙
工作環境	工作溫度-10°C~+55°C, 工作濕度 10%~90%
電源	DC12V/350mA

• 尺寸

