

SC-HDR60513



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

1.8mm 固定鏡頭

智能紅外線有效照射距離 60-80m

防水防塵等級: IP66

產品型號	SC-HDR60513
系統	PAL / NTSC
攝像元件	SONY1/2.8 " CMOS IMX335+8538M
解析度	2560(H)x1920(v)500 萬 4:3 畫面 2560(H)x1440(v)400 萬 16:9 畫面
有效像素	2560 x 1920
鏡頭	1.8mm
最低照度	0.001 Lux / F1.2
電子快門	Auto, 1/60(1/50)~1/100000s
影像輸出	AHD / TVI / CVI / CVBS
S/N 雜訊比	≥ 70dB (自動增益控制:關)
白平衡	自動
背光補償	自動
日夜模式	外部控制(默認)/自動/彩色/黑白
同步方式	內同步
影像輸出	1.0 Vp-p , 75 ohm
掃描系統	2:1 交織式掃描
紅外線 LED	12 顆 LED
紅外線有效距離	60-80m
同軸線控	UTC
同軸電纜傳輸距離	300m
雙絞線傳輸距離	100m
OSD 選單	UTC 功能
電源	DC 12V ±10%
功耗	IR OFF 90 mA (Max) / IR ON 700mA (Max)
工作環境	-20° C~60° C
防水等級	IP66

尺寸	380x154x117 mm
重量	1350g
語言	中文/英文 等 16 種