

SC-HVR8M08-S2

8CH



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

可同時錄影、回放、監看即時影像、備份、控制

可遠端連線監控 (支援: iOS、Android)

影像輸入最多 8CH: 類比(8MP) 或 網路攝影機(1080P)

8CH 同軸音頻

產品型號	SC-HVR8M08-S2
影像	
格式	網路攝影機: ONVIF Profile S / T 類比: NTSC/EIA or PAL/CCIR 或 AHD/TVI/CVI
輸入	網路攝影機: 最多 8-CH 1080p/720p; 類比: 最多 8-CH AHD/TVI/CVI 8MP, BNC, 1Vp-p /75ohm 總共至多 8-CH 類比 或 網路攝影機
輸出	HDMI 最高 3840x2160 ; VGA 最高 1920x1080 ; CBVS
音訊	
音訊輸入	4 組 RCA-jack 接頭, line-in 訊號 (100mV-1Vrms) ; 8-CH 同軸音頻
音訊輸出	HDMI ; 1 組 RCA-jack 接頭, line-out 訊號 (最高 1Vrms)
系統	
硬碟	2 x 3.5" SATA 硬碟
擴充硬碟	可選配 1 x 3.5" SATA 硬碟 + 1 eSATA 接頭 最多可支援 5 顆硬碟
備份	2 組 USB 2.0 插槽 ; 可支援隨身碟回放備份檔案
RS-485	2-pin 接頭, 支援鍵盤控制或 PTZ 控制
RS-232	可選配 1 組 D-type 接頭
工作溫度	0~55°C
尺寸	320 (W) x 250(D) x 60(H)mm
重量	2.0 KG (不含硬碟)
電源	12VDC , 5A (最大 60W)
錄影	
壓縮	聲音: ADPCM
解析度	網路攝影機: 240/200fps@1080p/720p, 最高 80Mbps 網路攝影機碼流 類比: 40fps@8MP-lite, 96fps@5MP-lite, 120fps@4MP-lite, 160fps@3MP-lite, 120fps@1080p, 240fps@1080p-lite/720p/960H

事件預錄時間	0 – 10 秒
事件錄影時間	0 – 60 分
顯示	
分隔畫面	1,4,7,9
幀數	每一視窗可達 30 (NTSC) / 25 (PAL) 幀
數位放大	X2, X4
回放	
幀數與解析度	40fps@8MP-lite, 96fps@5MP-lite, 120fps@4MP-lite, 160fps@3MP-lite, 120fps@1080p, 240fps@1080p-lite/720p/960H
搜尋模式	智慧型搜尋, 日期/時間, 攝影機, 警報, 移動, 影像消失
操作	常速, 快放, 快倒, 暫停, 停止, 快照 等 ※在 3840x2160 螢幕解析度下, 最多可回放 4-CH 8MP-Lite
網路	
乙太網路	1 組 RJ-45 10M/100M bps 乙太網路接頭
通訊協定	TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP, NTP, RTSP, UPnP, P2P
遠端用戶	最多 8 個使用者同時連線
遠端主機	支援 Windows 10/8/7, 多碼流, 一套網路瀏覽器軟體可同時連接無限多台錄放影機, 可在 Mac/iPhone/iPad/Android phone 與 Tablet PC 使用
警報	
輸入	4 組接觸式或 TTL/CMOS 訊號, 可選擇極性(可選配 8 組)
輸出	1 組常開或常閉輸出
可靠性	
系統回復	斷電復電後自動開機(有看門狗計時器)
時鐘	內建時鐘
安全性	多層密碼(4 種權限, 18 組使用者)與遠端存取認證