

SC-HVR8M16-S6

16CH

同軸音頻



台灣製造

台灣晶片



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

可同時錄影、回放、監看即時影像、備份、控制

可遠端連線監控 (支援: iOS、Android)

影像輸入最多 16CH: 類比 或 網路攝影機

16CH 同軸音頻

支援人、車偵測

產品型號	SC-HVR8M16-S6
影像	
格式	網路攝影機: ONVIF Profile S / T 類比: NTSC/EIA 或 PAL/CCIR 或 AHD/TVI/CVI
輸入	網路攝影機: 最多 16-CH 1080p/720p; 最高支援 8MP 類比: 最多 16-CH AHD/TVI/CVI 8MP, BNC, 1Vp-p /75ohm 總共至多 16-CH 類比 或 網路攝影機
輸出	HDMI 最高 3840x2160 ; VGA 最高 1920x1080; CBVS
音訊	
音訊輸入	4 組 RCA-jack+ 16-CH 同軸音頻聲音輸入 ; 2 組 RCA-jack / HDMI 聲音輸出 選配: 8 組 RCA-jack 聲音輸入 (無同軸音頻聲音) ; 2 組 RCA-jack / HDMI 聲音輸出
錄影	
壓縮	聲音: ADPCM
解析度	網路攝影機 網路攝影機 : 8MP/5MP/1080p/720p, 最高 80Mbps 網路攝影機碼流 類比 : 40fps@8MP, 80fps@8MP-lite, 96fps@5MP, 192fps@5MP-lite, 240fps@4MP-lite, 320fps@3MP-lite, 240fps@1080p, 480fps@1080p-lite/720p/960H
事件預錄/錄影時間	0 - 10 秒 / 0 - 60 分
顯示	
分隔畫面	1,4,7,9,10,13,16
幀數	每一視窗可達 30 (NTSC) / 25 (PAL) 幀
數位放大	X2, X4

回放

幀數與解析度	40fps@8MP, 80fps@8MP-lite, 96fps@5MP, 192fps@5MP-lite, 240fps@4MP-lite, 320fps@3MP-lite, 240fps@1080p, 480fps@1080p-lite/720p/960H
搜尋模式	智慧型搜尋, 日期/時間搜尋, POS 搜尋, 攝影機, 警報, 移動, 影像消失
操作	常速, 快放, 快倒, 暫停, 停止, 快照 等

網路

乙太網路	2 組 RJ-45 10M/100M/1000M bps 乙太網路接頭
通訊協定	TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP, NTP, RTSP, UPnP, P2P
遠端用戶	最多 8 個使用者同時連線
遠端主機	支援 Windows 10/8/7, 多碼流, 一套網路瀏覽器軟體可同時連接無限多台錄放影機, 可在 Mac/iPhone/iPad/Android phone 與 Tablet PC 使用

警報

設定/解除	1 組 (低電位觸發)
恐慌	1 組 (低電位觸發)
輸入	16 組 (低電位觸發)
輸出	4 (2 組常開和 2 常閉輸出)
AI 智能	支援人、車偵測(可選配, 1 個 USB AI 裝置可供 2 通道偵測)

可靠性

系統回復	斷電復電後自動開機(有看門狗計時器)
時鐘	內建時鐘
安全性	多層密碼(4 種權限, 18 組使用者)與遠端存取認證

系統

硬碟	5x 3.5" SATA 硬碟 + 1 eSATA 接頭 選配: 6 x 3.5" SATA 硬碟 (每顆硬碟最大 12TB)
----	--

備份	2 組 USB 2.0 插槽 ; 1 組 USB 3.0 插槽 可支援隨身碟回放備份檔案
RS-485	2-pin 接頭, 支援鍵盤控制或 PTZ 控制
RS-232	1 組 D-type 接頭
工作溫度	-5~60° C
電源	12VDC, 8.33A 最大 100W *安裝 6 顆 3TB 以上硬碟, 需另購較大安培數之變壓器 (可選 12A 或 12A 以上)
尺寸	430 (W) x 350(D) x 66(H)mm
重量	4.0 KG (不含硬碟)