

## SC-IPF10266MV



合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

全機台灣研發設計製造生產

1080P 高清解析度，圖像清晰，細膩

200 萬高清專業鏡頭

支援各類瀏覽器，毋須外掛程式即可播放 H.265 影像。

支持線上更新韌體。

支援內建麥克風，語音同步。

支援 VBR 動態壓縮率 / CBR 固定壓縮率 / GOP 支援, 頻寬調整

支援 Digest HTTP 認證, RTSP 認證

支援多色彩螢幕文字顯示 ( OSD ) 與時間顯示

| 產品型號      | SC-IPF10266MV  |
|-----------|--|
| SOC 系統處理器 | Novatek NT98566 嵌入式 SOC  |
| CMOS 感應器  | SONY IMX307 1/2.8" 低照度 CMOS;   |
| 影像照度      | 彩色 0.01Lux@F1.2  |
| 影像處理      | H.265,H264,MJPEG 影像編碼,支援雙碼流;支持碼流 64Kbps~6144Kbps 可調;支持幀率 1~30 幀/秒可調                    |
| 傳輸解析度     | 主流:2MP 1920*1080,1280*720@25fp/30fps<br>副流:720P(1280*720) ,VGA(640*480) ,QVGA(320*240) |
| 快門        | 1/3 秒至 1/200000 秒  |
| 鏡頭        | 2.8/3.6/6mm, 固定光圈鏡頭  |
| 降噪        | 支持 3D 降噪   |
| 寬動態       | 寬動態支援  |
| 網路介面      | 1 個 RJ45 乙太網介面,10/100M 自我調整;   |
| 通訊協議      | RTSP/ DHCP/ NTP  |
| 支援協定      | UDP/TCP/HTTP/SSH/RTSP Unicast,<br>Multicast/NTP/ONVIF/Gsoap                            |
| ONVIF     | 支援 Profile S, Profile T  |
| 暖光燈       | 2 顆高效能暖光 LED   |
| 聲音        | 支援 G.711 A/u law 格式  |
| 壓縮格式      | H.265/HEVC main profile, H.264 main 及 high profile , Motion JPEG 編碼                    |
| 帳號管理      | 支援管理者、操作者、一般瀏覽者等不同層級存取網路攝影機  |
| 隱私遮罩      | 關 / 開 (4 區塊)   |
| 畫質調整      | 銳利度, 飽和度, 對比度, 明亮度, 色相, 水平翻轉, 垂直翻轉   |
| 事件偵測      | 支援動態偵測、警報輸入與輸出。動態偵測具備四個區域設置, 靈敏度可調。警報輸入可外接偵測裝置觸發                                       |
| 日期時間      | 支援 NTP、與電腦同步或是自訂時間。亦支援不同時區時間設置   |

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 白平衡    | 自動、手動、陰天、夜間等場景切換。          |
| 防閃爍    | NTSC(60Hz), PAL(50Hz)      |
| 智能報警   | 移動偵測                       |
| 防水等級   | 室外防水型 IP 66 等級             |
| 電源     | DC12V / PoE(802.3af/at)    |
| 工作溫度濕度 | 工作溫度-10℃~+55℃，工作濕度 10%~90% |

## • 尺寸

