

## SC-IPR102PMZ



合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

- 2.8~12mm 電動變焦鏡頭
- 智能紅外線 LED 有效距離可達 30m
- 內建麥克風
- 防水防塵 IP68
- 防暴 IK10
- \*符合美國國防採購法 NDAA 標準

產品型號	SC-IPR102PMZ
<b>系統資訊</b>	
CPU	多媒體 SoC(系統單晶片)
快閃記憶體	128MB
RAM	256MB
<b>攝影機功能</b>	
攝像元件	1/2.9" 循序掃描式 CMOS
最低照度	0.055 Lux @ F1.4 (彩色) <0.005 Lux @ F1.4 (黑白) 0 Lux @ 紅外線 LED 開啟
有效圖素	1920 (H) x 1080 (V)
鏡頭	2.8~12mm 電動變焦鏡頭 F1.4~2.8
電子快門	1/5 ~ 1/32000s
日夜模式	支援
視角	水平:32°~93° 垂直:18°~50° 對角:37°~110°
寬動態	WDR pro
LED 發光體	2 顆
光譜距離	30m
角度範圍	平移 353° 傾斜 75° 旋轉 350°
平移/傾斜/縮放功能	ePTZ : 48 倍數位變焦 (4 倍 IE 外掛程式、12 倍內建)
儲存	無縫錄製到 MicroSD/SDHC/SDXC 卡和錄製到網絡附加存儲 (NAS)
<b>影像/聲音</b>	
壓縮	H.265/H.264/MJPEG
影格速率	30fps@1920 x 1080
最大串流	3 個同步串流
雜訊比	68Db
動態範圍	120Db

影像串流	可調整解析度、品質及位元率、第三代智慧影像串流
影像設定	時間戳記、字幕重疊、翻轉及鏡像；可設定亮度、對比、飽和度、銳利度、白平衡、曝光控制、增益、背光補償、隱私遮罩、排定的設定檔設定、強光抑制 (HLC)、除霧、3D 雜訊抑制、長廊模式
聲音	單向
聲音壓縮	G.711 G.726
內建麥克風	支援
有效範圍	5m
<b>介面</b>	
使用者	最多 10 個用戶
通訊協定	802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv 4, IPv 6, NTP, PPPoE, QoS, TCP/IP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TLS, UDP, UPnP
網路介面	10 Base-T/100 BaseTX 乙太網路(RJ-45) * 極度建議使用與 3P/ETL 規格相容的 Cat. 5e & Cat. 6 網路線
網路接口	10/100 Mbps PoE 連接使用的 RJ-45 訊號線接頭
ONVIF	支援
影像移動偵測	5 重視窗影像移動偵測
VADP 套件	趨勢科技資安防護、Stratocast
警報觸發	移動偵測、定期/手動觸發、系統啟動、錄影通知、攝影機竄改偵測、音訊偵測、SD 卡健康狀態監測、資安防護事件(暴力破解登入、資安攻擊、隔離)
連動方式	使用電子郵件、HTTP、FTP、NAS 伺服器及 SD 卡的事件通知/上傳檔案
作業系統	Microsoft Windows 8/7 Mac 10.12 (僅限 Chrome)
網頁瀏覽器	Chrome 58.0 或更新版本 Internet Explorer 10/11
其他播放器	VLC: 1.1.11 或更新版本

一般	
功率輸入	IEEE 802.3af PoE Class 0
功耗	最大 12.95 W (紅外線開啟) 最大 9 W (紅外線關閉)
安全認證	CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick
防水防塵	IP68
防爆	IK10
工作溫度	-30~60° C(22~140° F)
尺寸	133.7 x 103.8mm
重量	819g