

SC-IPR20216M



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

4mm 固定鏡頭

智能紅外線 LED 有效距離可達 20m

警報 1 IN / 1 OUT (選配)

內建麥克風

產品型號	SC-IPR20216M
系統處理器	Novatek NT98562 嵌入式設計,雙核 32 位 DSP,純硬壓縮;
CMOS 感應器	SONY IMX307 1/2.9" 低照度 CMOS;
最低照度	彩色: 0.01Lux@ F1.2, 黑白:0.001Lux@ F1.2
影像處理	H.265,H264 影像編碼,支援雙碼流; 支援碼流 1M~8Mbps 可調;支援幀率 1~30 幀/秒可調
解析度	主碼流:2MP 1920 x 1080,1280 x 720 @25fp/30fps 副碼流:VGA(640 x 480) ,QVGA(320 x 240)
電子快門	1/100s ~1/200,000s
鏡頭	2MP, 4mm 固定鏡頭
IR-CUT	支援
白平衡	自動、手動、陰天、夜間等場景切換
降噪	3D
寬動態	支援
防閃爍	NSTC(60Hz),PAL(50Hz)
LED 紅外燈	2 顆 IR LED,感光距離約 20m
ONVIF	支援 Profile S, Profile T
畫質調整	亮度、對比、色彩、色濃度、銳利度、水平/垂直翻轉、旋轉
EV(曝光)	補償可調整
掃描系統	逐行掃描
隱私遮罩	開(4 區域) / 關
聲音	支援 G.711A / u law 格式
內建麥克風	支援, 語音同步
影像壓縮	H.265/HEVC main profile, H.264 main 及 high profile , Motion JPEG 編碼
頻寬調整	支援 VBR 動態壓縮率 / CBR 固定壓縮率 /GOP 支援
帳號管理	支援管理者、操作者、一般瀏覽者等不同層級存取網路攝影機

儲存	支援 Micro SD / SDHC / SDXC 卡(最高 256G) 本機存放(選配)
網路介面	1x RJ45 乙太網介面, 10/100 M 自適應調整
通訊協定	RTSP / DHCP / NTP
支援協定	UDP/TCP/HTTP/SSH/RTSP Unicast, Multicast/NTP/ONVIF/Gsoap
日期時間	支援 NTP、與電腦同步或自訂時間
事件偵測	支援動態偵測、警報輸入輸出 動態偵測具備四個區域設置,靈敏度可調。警報輸入可外接偵測裝置觸發
智能報警	移動偵測
警報輸入/輸出	1 / 1 (選配)
工作溫度	-10~55° C, RH10~90%
電源	DC12V / 1A , 功耗≤3W / PoE
尺寸	155 x 68 x 65mm

• 尺寸

