

SC-IPR202P



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

智能紅外線 LED 有效距離可達 30m

防水防塵 IP68

防暴 IK10

內建麥克風

產品型號	SC-IPR202P
系統資訊	
CPU	多媒體 SoC(系統單晶片)
Flash	256MB
RAM	256MB
攝影機	
攝像元件	1/3.1" Progressive CMOS
最低照度	2.8mm: 0.08 lux @ F2.0 (Color); <0.005 lux @ F2.0 (B/W); 0 lux (IR on) 3.6mm: 0.1 lux @ F2.2 (Color); <0.005 lux @ F2.2 (B/W); 0 lux (IR on)
有效圖素	1920 (H) x 1080 (V)
鏡頭	2.8 / 3.6mm
電子快門	1/5 ~ 1/32000s
日夜模式	支援
視角	2.8mm: 118° (水平), 65° (垂直), 140° (對角) 3.6mm: 90° (水平), 49° (垂直), 106° (對角)
寬動態	WDR Enhanced
LED 發光體	2 顆
光譜距離	30m
角度範圍	傾斜:90° 旋轉:180°
縮放功能	ePTZ: 18x digital zoom (4x on IE plug-in, 4.5x built-in)
儲存	無縫錄製到 MicroSD/SDHC/SDXC 卡和錄製到網路附加存儲 (NAS)
影像	
壓縮	H.265/H.264/MJPEG
影格速率	30fps@1920 x 1080
最大串流	2 video streams (Up to 7 configurable profiles)

雜訊比	59dB
動態範圍	WDR 支援
影像串流	分辨率、質量和比特率可調，Smart Stream III
影像設定	影像標題和時間戳疊加、影像方向（翻轉、鏡像、旋轉）、日/夜設置；照明器，防過曝；白平衡、圖像調整（亮度、對比度、飽和度、銳度、伽瑪曲線）、去霧、3DNR；BLC、HLC、曝光控制（曝光等級、曝光時間、增益控制）、AE 速度調節、WDR；隱私面具；預定的配置文件設置；像素計算器
網路	
使用者	最多可 10 個用戶
安全性	訪問列表、摘要認證、HTTPS、IEEE 802.1x、密碼保護、簽名固件、用戶訪問日誌、用戶帳戶管理
網路協定	802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv 4, IPv 6, NTP, PPPoE, QoS, TCP/IP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TLS, UDP, UPnP
網路介面	10 Base-T/100 BaseTX 乙太網路(RJ-45) * 極度建議使用與 3P/ETL 規格相容的 Cat. 5e & Cat. 6 網路線
ONVIF	Profile G, S, T supported
警報	
警報觸發	影像篡改檢測、手動觸發、移動檢測、週期性觸發、錄像通知、SD 卡壽命、系統啟動
連動方式	使用數位輸出、HTTP、SMTP、FTP、NAS 伺服器及 SD 卡的事件通知 透過 HTTP、SMTP、FTP、NAS 伺服器及 SD 卡上傳檔案
系統介面	
影像移動偵測	5 重視窗影像移動偵測
VADP	Smart Motion Detection

作業系統	Microsoft Windows 8/7 Mac 10.12 (僅限 Chrome)
網頁瀏覽器	Chrome 58.0 或更新版本; Internet Explorer 10/11
其他播放器	VLC: 1.1.11 或更新版本
一般	
內建麥克風	支援
連接器	RJ-45 連接 10/100Mbps Network/PoE
LED 指示燈	電源及狀態指示燈
電源	IEEE 802.3af Class 0 PoE, DC 12V (支持同時電源冗餘)
功耗	PoE: Max. 6.49W/4W (IR on/off)DC 12V: Max. 5.1W/3.4W (IR on/off)
安全認證	EMC: CE (EN55032 Class A,EN55035), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), ICES-003 issue 7,RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A); Safety : UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471,IEC/EN 60950-22); IA: BIS (IS13252):BSMI
防水防塵	IP68
防爆	IK10
工作環境	-30~50° C(22~122° F), 95%RH
尺寸	91.1 x 181.5 mm
重量	671g
配件	Quick installation guide, alignment sticker, screw pack, cable gland