SC-IPR202PMZ

ISO 9001:2015
合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

2.8~12mm 電動變焦鏡頭

智能紅外線 LED 有效距離可達 30m

防水防塵 IP68

防暴 IK10

*符合美國國防採購法 NDAA 標準

本文件所記載產品之規格、
功能或外觀等資訊將因產品改良而變更，
實際銷售產品規格皆現有的產品為主，如有更改恕不另行通知！
©L10101-JH202104 Designed by FAIR BRAIN DESIGN

產品型號	SC-IPR202PMZ
系統	
CPU	多媒體 SoC(系統單晶片)
快閃記憶體	128MB
RAM	256MB
攝影機	
攝像元件	1/2.9“ 循序掃描式 CMOS
最低照度	0.055 Lux @ F1.4 (彩色) <0.005 Lux @ F1.4 (黑白) 0 Lux @ 紅外線 LED 開啟
有效圖素	1920 (H) x 1080 (V)
鏡頭	2.8~12mm 電動變焦鏡頭 F1.4~2.8
電子快門	1/5 ~ 1/32000s
日夜模式	支援
視角	水平:32°~93° 垂直:18°~50° 對角:37°~110°
寬動態	WDR pro
LED 發光體	2 顆
光譜距離	30m
角度範圍	傾斜 90° 旋轉 180°
平移/傾斜/縮放功能	ePTZ： 48 倍數位變焦 (4 倍 IE 外掛程式、12 倍內建)
儲存	插槽型式： MicroSD/SDHC/SDXC 卡插槽 ; 無縫錄影
影像	
壓縮	H.265/H.264/MJPEG
影格速率	30fps@1920 x 1080
最大串流	3 個同步串流
雜訊比	68Db
動態範圍	120Db
影像串流	可調整解析度、品質及位元率、第三代智慧影像串流

©L10101-JH202104 Designed by FAIR BRAIN DESIGN

影像設定	時間戳記、字幕重疊、翻轉及鏡像； 可設定亮度、對比、飽和度、銳利度、白平衡、曝光控制、增益、背光補償、隱私遮罩、排定的設定檔設定、強光抑制 (HLC)、除霧、3D 雜訊抑制、長廊模式
介面	
使用者	最多 10 個用戶
通訊協定	802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP,IPv 4, IPv 6, NTP, PPPoE, QoS, TCP/IP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TLS, UDP, UPnP
網路介面	10 Base-T/100 BaseTX 乙太網路(RJ-45) * 極度建議使用與 3P/ETL 規格相容的 Cat. 5e & Cat. 6 網路線
ONVIF	支援
影像移動偵測	5 重視窗影像移動偵測
VADP 套件	趨勢科技資安防護、Stratocast
警報觸發	移動偵測、定期/手動觸發、系統啟動、錄影通知、攝影機竄改偵測、音訊偵測、SD 卡健康狀態監測、資安防護事件(暴力破解登入、資安攻擊、隔離)
連動方式	使用數位輸出、HTTP、SMTP、FTP、NAS 伺服器及 SD 卡的事件通知 透過 HTTP、SMTP、FTP、NAS 伺服器及 SD 卡上傳檔案
作業系統	Microsof t Windows 8/7 Mac 10.12 (僅限 Chrome)
網頁瀏覽器	Chrome 58.0 或更新版本 Internet Explorer 10/11
其他播放器	VLC: 1.1.11 或更新版本 QuickTime: 7 或更新版本
一般	
功率輸入	IEEE 802.3af PoE Class 0
功耗	最大 12.95 W (紅外線開啟) 最大 12 W (紅外線關閉)
安全認證	CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick

©L10101-JH202104 Designed by FAIR BRAIN DESIGN

防水防塵	IP68
防爆	IK10
工作溫度	-30~60°C(22~140°F)
尺寸	85 x 85 x 214.5mm
重量	738g

©L10101-JH202104 Designed by FAIR BRAIN DESIGN