

SC-IPR30523Z



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

產品型號	SC-IPR30523Z
系統資訊	
CPU	多媒體 SoC (系統單晶片)
快閃記憶體	128 MB
RAM	512 MB
攝影機功能	
影像感光元件	1/2.7" 循序掃描式 CMOS
最大解析度	2560x1920 (5MP)
鏡頭類型	電動對焦、變焦、遠端對焦
焦距	f= 2.8 ~ 12 mm
光圈	F1.4 ~ F2.8
自動光圈	固定對焦
視野	30° ~ 88° (水平) 23° ~ 65° (垂直) 38° ~ 115° (對角)
快門時間	1/5 秒 到 1/32,000 秒
WDR 寬動態	WDR Pro
日/夜	支援
移動式紅外線截止濾光片	支援
紅外線投射燈	內建紅外線投射燈，智慧型紅外燈 有效範圍最遠可達 30 公尺、紅外線 LED*2
最低照度	0.035 lux @ F1.4 (彩色) <0.005 lux@ F1.4 (黑白) 0 Lux 紅外線 LED 開啟
傾斜範圍	90°
旋轉範圍	180°

平移/傾斜/縮放 功能	ePTZ: 48 倍數位變焦 (4 倍 IE 外掛程式、12 倍內建)
本機儲存	插槽型式：MicroSD/SDHC/SDXC 卡插槽 無縫錄影
影像	
壓縮	H.265, H.264, MJPEG
最大影格速度	20 fps @ 2560x1920
最大串流	3 個同步串流
訊噪比	61 dB
動態範圍	120 dB
影像串流	可調整解析度、品質及位元率; 第三代智慧影像串流
影像設定	時間戳記、字幕重疊、翻轉及鏡像、可設定亮度、對比、飽和度、銳利度、白平衡、曝光控制、增益、背光補償、隱私遮罩、排定的設定檔設定、強光抑制 (HLC)、除霧、3D 雜訊抑制、長廊格式
網路	
使用者	最多可供 10 個用戶端進行即時檢視
通訊協議	802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
介面	10 Base-T/100 BaseTX 乙太網路(RJ-45) * 極度建議使用符合 3P/ETL 標準之 CAT5e & CAT6 纜線。
ONVIF	支援，規格請參閱 www.onvif.org
智慧影像	
影像移動偵測	五重視窗影像移動偵測
VADP 套件	趨勢科技資安防護、Stratocast

其他播放器	VLC: 1.1.11 或更新版本 QuickTime: 7 或更新版本
隨附配件	
其他	快速安裝手冊、校準貼紙、螺絲配件包、電纜接頭

• 尺寸

