SC-IPR50230V10X

200萬

ISO 9001:2015
合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

原具備 IP / AHD，雙輸出 ; CVBS 輸出 (可客製)

具備 數位寬動態、透霧功能、強光抑制，強化異常光源環境

內建 12 顆大型超亮度紅外線 LED，AES 全黑投射一般距離可達 120 公尺以上

防水等級:IP67;打開機身調整門可調整 OSD

10X 電動同步變焦 自動光圈 F1.6 DC 5.0-50mm

POE(本機標配) / TF /

SD Card 最大支援 128G (可外加選配)

調焦及 OSD 按鍵

本文件所記載產品之規格、
功能或外觀等資訊將因產品改良而變更，
實際銷售產品規格皆現有的產品為主，如有更改恕不另行通知！
©L10101-JH202104 Designed by FAIR BRAIN DESIGN

產品型號	SC-IPR50230V10X
Sensor	1 / 2.8 inch ，2 百 萬 SONY 462 CMOS
數位解析度	1920(H) x 1080(V)；Full HD 1080P(30P)
鏡頭	10X 電動同步變焦 自動光圈 F1.6 DC 5.0-50 mm
最低照度	0.001 Lux
水平解析度	1600 條 TVL 以上
信號雜訊比	70dB (自動增益控制: 關)
電源 POE	DC12V, POE 線上供電 DC12V 30W
消耗功率	4W (紅外線燈啟動: 18W)
溫濕度	0 ~ 50℃ /30 ~ 90 %RH
尺寸	100mm(高) x 124mm(寬)×300mm(長)
重量	大約 1500 公克
紅外線	內建 12 顆 超大型高亮度 850nm LED's；啟動亮度可調整
投射距離	AES：120 公尺(15° LEDs)，車牌最佳距離 30 公尺內(at 1/480)
OSD 選單	鏡頭、曝光(快門,增益,寬動態,透霧)、背光、白平衡、日夜切換、降噪、功能(凍結,翻轉,位移,遮蔽,語言,壞點補償,RS-485)、銳利度,暗角補償
白平衡	自動追踪、室內、室外、自動設定
電子快門	自動:1/30 ~ 1/50,000 秒，高速及慢快門調整
日夜模式	內建 機械式 ICR 自動切換；夜間轉黑白：自動、彩色及外部觸發
影像調整	色調、亮度、對比、飽和度、水平,垂直翻轉、碼流切換
影像遮蔽	四區塊，大小,色彩,馬賽克,透明度 可調
位移偵測	四區塊，大小,色彩,靈敏度,透明度,警報 可調
影像傳輸	系統:PAL、NTSC 由 OSD 切換輸出 傳輸：IP / AHD 選擇輸出
機殼	防暴 PC 材質耐敲擊，中間加鋁合金環套，增加散熱效果
Cable 線	電源、Video Out(BNC)、RJ45 Connector

©L10101-JH202104 Designed by FAIR BRAIN DESIGN

壓縮格式	H.264/M-JPEG / 位元率 128k~8M
解析度	主碼流: 1920 x 1080 / 1280 x 720 次碼流: 640 x 360 / 320 x 180
幀率	主碼流: 1920 x 1080 / 1280 x 720 @30 fps 次碼流: 640 x 360 / 320 x 180 @30 fps
像素/ 分辨率	1920(H) x 1080(V)；Full HD 1080P(30fps)
串流數目	H.264 雙串流 (主串流及次串流) M-JPEG 雙串流 (主串流及次串流)
通訊協定	UDP, TCP/IP, RTP, RTCP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, IGMP, ICMP, ARP, SMTP, Bonjour, SNMP, UPnP, QoS/DSCP, NTP 時間顯示同步功能, DNS, DDNS, PPPoE,支援 NVR 中文頻道名稱
音頻	G.711 ALaw/uLaw, G.726 ,16K ~ 64 K
網路	10/100 Base-T RJ45
信號雜訊比	70dB (自動增益控制: 關)
最低照度	0.001 Lux (IR ON)
電源	DC12V POE 30W
溫濕度	0 ~ 50℃ /30 ~ 90 %RH
紅外線	內建 12 超大型高亮度 850nm LED's；啟動亮度可調整
投射距離	AES：120 公尺(20° LEDs)，車牌最佳距離 30 公尺內(at 1/480)
OSD 選單	鏡頭、曝光(快門,增益,寬動態開關模式,透霧)、背光、白平衡、日夜切換、降噪 抑制功能(凍結,翻轉,位移偵測,遮蔽,語言,壞點補償,RS-485)、銳利度,暗角補償
POE	可內裝 , 目前標準板約可供應 DC12V / 30W 之電流 (標配)
MICRO SD Card	可內裝 TF (Micro SD Card) 卡儲存板 (最大 128G) (選配)
PLC	可利用電源線傳輸多支影像及電源; 一條電源線可傳 7 支影像 (外加選配)

©L10101-JH202104 Designed by FAIR BRAIN DESIGN