


## SC-IPR60218GZ



合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

台灣晶片，台灣研發製造

H.264+ / H.264 / M-JPEG 壓縮格式

Starvis 星光集超感測元件

紅外線投射距離 50m

防水等級 IP66



產品型號	SC-IPR60218GZ
<b>硬體</b>	
CPU 中央處理器	Multimedia SoC (台灣製造)
RAM 主記憶體	256MB
Flash 快閃記憶體	128MB
影像感測元件	1/2.8" Sony Starvis CMOS Sensor
感光度	彩色：0.003 照度(增益開啟) 黑白：0.001 照度(增益開啟)
鏡頭	2.8-12 mm 4.2 倍變焦鏡頭@F1.6
視角	水平：30.7° - 85.3° 垂直：17.2° - 46.1°
ICR	機械式紅外線切換濾光片
數位輸入/輸出	1 DI / 1 DO
音訊	G.711 (64K) 與 G.726 (32K、42K) 音訊壓縮格式 輸入：Ø3.5mm 音訊插孔；輸出：Ø3.5mm 音訊插孔支援雙向音訊
耗電功率	DC 12V；最大 12 W
寬動態	120 (dB)
訊號訊比	65 (dB)
運作溫度	IR 開啟：50°C；IR 關閉：-20°C - 60°C
尺寸(寬 x 高 x 長)	153 x 142 x 361 mm
重量	3.25 (kg)
<b>紅外線投射燈</b>	
投射距離	6 顆高功率投射燈，850Nm
紅外線投射距離	50 (m)
<b>網路</b>	
乙太網路	10/100 Base-T

網路協定	IPv6、IPv4、HTTP、SNMP、SSL、TLS、DNS、ICMP、IGMP、ARP、SNTP、QoS/DSCP、RTMP、IEEE 802.1X、RTSP/RTP/RTCP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、Samba、Bonjour、Onvif profile S、Onvif profile T、Onvif profile G
<b>系統</b>	
影像解析度	1920x1080@30fps、1280x720@30fps、640x360@30fps
影像調整	亮度、對比、相位、飽和、銳利度、自動增益控制、夜間模式、真實寬動態、影像翻轉、雜訊抑制、白彩夜黑照度調整、背光補償
功能	感興趣區域顯示(ROI)、進階智慧碼流、GPS、動態偵測、隱私遮罩、除霧、鏡頭變形校正(LDC)、長廊模式、破壞偵測、數位影像穩定(DIS)、播放通知、P2P 對等網路(選配)
AI 功能(選配)	電子圍籬、區域偵測、群聚偵測、排隊偵測、入侵偵測、徘徊偵測、跨線偵測、進出計數、車位在席偵測，車牌辨識
碼流	4 碼流
影像快取	支援
全螢幕監看	支援
隱私遮罩	5 個不同區域
影像壓縮格式	H.264+ / H.264 / M-JPEG
影像傳送速率	CBR、VBR
位移偵測	12 個不同區塊
觸發動作	電子郵件，FTP
防護系統	密碼保護、存取 IP 名單過濾功能、加密傳輸 HTTPS 安全連線模式、IEEE 802.1X 授權驗政治、QoS 原則/指定 DSCP 值設定
韌體更新	可透過 HTTP 網路模式遠端更新
同時連線數	10 人

GNSS 衛星導航系統	
GPS	GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS
LTE (LTE 頻段取決於國家與當地 ISP 連線環境)	
台灣/澳洲	LTE FDD : B1 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B28 LTE TDD : B40 WCDMA : B1 / B2 / B5 / B8 GSM : B2 / B3 / B5 / B8
美國	LTE FDD : B2 / B4 / B5 / B12 / B13 / B14 / B66 / B71
日本	LTE FDD : B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 LTE TDD : B41 WCDMA : B1 / B6 / B8 / B19
網頁瀏覽需求	
作業系統	Windows 10、Microsoft IE 11、Chrome、Edge、Firefox、Safari、Opera
手機支援	IOS 9 以上、Android 5 以上

## • 尺寸

