

監控分析

Monitoring analysis



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

- 數據過濾
每小時更新數據
- 高速分析
監控畫面異常提醒
- 重點管理
攝影機管理
電子地圖聯動
警報通知管理



SC-PCE52620V2

處理器：Intel® Xeon® E5-2620V2
 記憶體：DDR3 ECC REG 16G
 網路卡：10/100/1000Mbps RJ45
 磁碟陣列：RAID 0,1,5,6,10,50,60
 作業系統：win



SC-IPS202

傳感器：1/2.9" CMOS感光元件
 低照度：0.055 lux (彩色), 0.005 lux (黑白)
 解析度：1920x1080 @ 30fps
 影像壓縮：H.265/H.264 / MJPEG
 電 源：DC12V or 乙太網路供電系統
 PoE IEEE802.3af Class 0



SC-SG8245PM

RJ45：5 x 10/100/1000 Mbps
 PoE：4 x Port(最高60W)
 電源：輸入100-240V AC
 輸出55V DC/1.3A



SC-IP675LFW

傳感器：1/2.7" CMOS感光元件
低照度：彩色 0.003 Lux, 黑白 0 Lux 開啟紅外線
鏡頭：2.8~12mm
解析度：2880x1620 @ 25fps
影像壓縮：Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
電 源：DC12V $\pm$ 25%, POE(IEEE802.3at)
警 報：內建一組警示燈



SC-IP6222ER-30X

傳感器：1/2.8" CMOS感光元件
低照度：彩色：0.03 Lux, 黑白：0 Lux 開啟紅外線
鏡頭：4.5~135mm@F1.6~F4.4 (30倍)
解析度：1920x1080 @ 30fps
影像壓縮：Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
電 源：AC24V $\pm$ 25%, DC24V $\pm$ 25%,
PoE/ POE 模組選配



SC-IP6852SR-X38

傳感器：1/1.8" CMOS感光元件
低照度：彩色：0.001 Lux, 黑白：0 Lux 開啟紅外線
鏡頭：5.7~216.6mm@F1.6~F4.4(38倍)
解析度：1920x1080 @ 60fps
影像壓縮：Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
電 源：AC24V $\pm$ 25%, DC24V $\pm$ 25%



SC-IP51001

傳感器 : 1/2.7" 5Megapixel
低照度 : 0.1 lux (彩色), 0.05 lux (黑白)
解析度: 2560x1920 @ 30fps
影像壓縮 : H.264, H.265, H.264, MJPEG
電源 : DC12V , 802.3af class 3 PoE



SC-IPC868ER

傳感器 : 1/1.7" CMOS感光元件
低照度 : 0.05 lux (彩色), 0 lux (啟動紅外線)
解析度: 4000x3000 @ 15fps
鏡頭 : 1.8mm @ F2.4
影像壓縮 : Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG
電 源 :DC12V±25%, PoE (IEEE802.3 af)
防護等級 :IP66 , IK10



SC-IPC30427V

傳感器 : 1/2.7" CMOS感光元件
低照度 : 0.028 lux (彩色), 0 lux (啟動紅外線)
解析度: 2688x1520 @ 4fps
鏡頭 : 1.68mm超廣角固定鏡頭
影像壓縮 : H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
電 源 :12 VDC±25%; PoE(802.3at,class 4)