

## SC-N116P-H2



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

H.265，最高支援 800 萬畫素攝影機

支援 2 x 3.5" HDD 硬碟

可即時監看 16 個頻道

警報: 4 IN / 1 OUT

\*符合美國國防採購法 NDAA 標準

產品型號	SC-N116P-H2
<b>裝置</b>	
系統	嵌入式 Linux
看門狗	硬體+軟體
重啟	電力恢復後自動重新啟動系統
即時監看	16 個頻道; 多重配置顯示:1x1 / 2x2 / 3x3 / 4x4 / 1M+5 / 1M+7 / 1M+12 / 1P+3 / 1P+6 / 2P+3 / 2V+3 / 1V+6 / 3V
影像輸出	HDMIx1 VGAx1
解析度	3840x2160 / 1920x1080 / 1280x720
串流	固定/自動
魚眼校正	網路影像校正 10、1P、1R
PTZ 操作	方向控制、主頁、光圈、預設、巡邏 (組)、畫中畫控制
<b>影像/聲音/錄影</b>	
影像格式	H.265 H.264 MJPEG
圖形解碼器	硬體解碼
解碼能力	3840x2160@30fps(1CH)/1920x1080@120fps(4CH)/ 1280x720@240fps(8CH)/720x480@480fps(16CH)
聲音格式	G.711 G.726
聲音輸入/輸出	3.5 耳機插孔
錄影時間	事前預錄 5s(最多 10s) 事件後錄影 20s(最長 300s)
錄影串流/速率	單一串流/64Mbps
錄影模式	連續、排程、手動、事件
錄影設定	重新循環(單位:天)
浮水印	支援
<b>儲存與備份</b>	
HDD / RAID	2x 3.5" (硬碟需另購) / RAID 0,1(單一容量最大 16TB)
硬碟	建立、格式化、移除硬碟 硬碟 S.M.A.R.T

外接儲存	USB3.0 (前面板 USB3.0/後面板 USB2.0)
影像剪輯匯出	USB(FAT 格式)
排程	FTP
<b>播放</b>	
播放顯示	4 個頻道 多重配置:1x1、2x2、1P+3、1V+3
影像搜尋	依日曆、日期/時間和警報
播放控制	一般(播放，暫停，停止)、倒轉、下一個/上一個畫格、速度控制、日曆、事件、時間軸、時間軸尺度、縮圖(圖像搜尋)
影像搜尋	依日曆、日期/時間和警報
縮圖瀏覽器(圖像搜尋)	列出錄像縮圖(最多 2-CH)
擷圖	JPEG
影像剪輯匯出	EXE
<b>網路</b>	
乙太網路	1 組 RJ-45 10M/100M/1000M bps 乙太網路接頭
通訊協定	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, IP 篩選器
網路輸入/輸出	88Mbps
PoE	802.3at/af PoE 相容連接埠 x16 (總計最大 200W) *請勿建議將任何非 PD 裝置連接至此 NVR PoE 埠連接，以避免任何可能的風險。
<b>系統</b>	
警報輸入/輸出	4 / 1
攝影機整合	ONVIF Profile S
事件偵測	移動偵測、智慧影像內容分析事件、PIR 偵測、破壞偵測、攝影機數位輸入/數位輸出、攝影機連線已中斷、硬碟故障、硬碟已滿、NVR 數位輸入/輸出、PoE 錯誤

事件動作	錄影、含擷圖的電子郵件、蜂鳴器、PTZ、FTP、數位輸出(攝影機、系統)、全螢幕、傳送至 CMS、VIVOCLOUD 應用程式通知
使用者管理	使用者等級: 系統管理員、一般使用者
紀錄檔	系統、錄影、使用者、錯誤
日期與時間	時區、手動、自動同步 NTP、日光節約時間
語言	捷克文、英文、法文、德文、義大利文、日文、韓文、葡萄牙文、波蘭文、俄文、西班牙文、簡體中文、繁體中文、阿拉伯文
VCA 計數解決方案	支援
VCA 事件搜尋	支援
軟體 AP	Shepherd、VAST 2
行動裝置應用程式	iViewer (Android & iOS)
網頁瀏覽器	Internet Explorer 10 (32 位元) 以上版本/Windows Chrome 68.0.3 以上版本/ Windows，用於新網頁
VIVOCLOUD	支援
<b>一般</b>	
電源輸入	AC100-240V 175W
安全認證	CE，FCC，VCCI，C-Tick，UL，CB，BSMI，BIS
工作溫度	0~40° C(32~104° F)
尺寸	366x320.3x46
重量	2.5kg(不含硬碟)