

租屋分析

Rental Analysis



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

- **數據過濾**
每小時更新數據
- **高速分析**
監控畫面異常提醒
住戶進出門口異常通知
住戶租金異常通知
- **重點管理**
住戶安全管理
住戶租金管理
住戶報修管理



SC-PCE52620V2

處理器：Intel® Xeon® E5-2620V2
記憶體：DDR3 ECC REG 16G
網路卡：10/100/1000Mbps RJ45
磁碟陣列：RAID 0,1,5,6,10,50,60
作業系統：win



SC-IPS202

傳感器：1/2.9" CMOS感光元件
低照度：0.055 lux (彩色), 0.005 lux (黑白)
解析度：1920x1080 @ 30fps
影像壓縮：H.265/H.264 /MJPEG
電 源：DC12V or 乙太網路供電系統
PoE IEEE802.3af Class 0



SC-SG8245PM

RJ45：5 x 10/100/1000 Mbps
PoE：4 x Port(最高60W)
電源：輸入100-240V AC
輸出55V DC/1.3A



SC-XS4-E40

尺寸：282 mm x 40 mm x 20 mm
重量：1.5 公斤
門厚兼容：30 毫米至 115 毫米
手柄到氣缸的距離：47mm 至 110mm
手柄由 Steady Fix 系統固定（專利）
通過硬化的高阻力防鑽實現高安全性



SC-EX750

尺寸：285 mm x 42 mm x 19.5 mm
重量：1.5 公斤
門厚兼容：32 毫米至 120 毫米
手柄到氣缸的距離：47mm 至 110mm
手柄由 Steady Fix 系統固定（專利）
通過硬化的高阻力防鑽實現高安全性



SC-IPC30427V

傳感器：1/2.7" CMOS感光元件
低照度：0.028 lux (彩色), 0 lux (啟動紅外線)
解析度：2688x1520 @ 4fps
鏡頭：1.68mm超廣角固定鏡頭
影像壓縮：H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
電 源：12 VDC ± 25%; PoE(802.3at, class 4)



SC-IPC868ER

傳感器：1/1.7" CMOS感光元件
低照度：0.05 lux (彩色), 0 lux (啟動紅外線)
解析度：4000x3000 @ 15fps
鏡頭：1.8mm @ F2.4
影像壓縮：Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG
電 源：DC12V±25%, PoE (IEEE802.3 af)
防護等級：IP66 , IK10



SC-AC70114F-C(F)

3.97英吋觸控螢幕
支援臉部防欺騙、實時取景
2000個臉部容量
20000個指紋容量
20000個事件容量



SC-AC70202FH-C

7英吋觸控螢幕
人臉辨識距離0.3~1.8m , 高度1.4~1.9m
具配戴口罩警報 / 強制佩戴口罩警報
6000張卡容量
6000張人臉容量
供多種身分驗證模式：卡片、人臉、溫度