

## SC-SHDR50223M



合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

- 1/2.7" CMOS 5 百萬像素晶片
- 支援 AHD/TVI/CVI 同軸高清輸出
- 支援麥克風跟聲音同軸輸出(支持 TVI 模式)
- UTC 功能
- 內建 IR CUT 濾光鏡片，日夜同焦更精確
- 同一線纜多工傳輸影像及聲音
- 支援數字降噪 ,2D-DNR

產品型號	SC-SHDR50223M
攝像元件	1/2.7"CMOS
禎率	5MP@20/12.5FPS 4MP@15/25/30FPS 2MP@25/30FPS
鏡頭選擇	5M Board Lens 4mm / F1.8
有效像素	5MP:2560×1920 4MP:2560x1440 2MP:1920x1080
系統制式	PAL / NTSC
日夜模式	紅外／彩色／黑白
影像設置	對比度/銳度/飽和度/數字降噪
白平衡	自動跟蹤白平衡/手動白平衡
同步系統	Internal
系統掃描	2:1 交錯掃描
訊號雜訊比	≥ 50dB (自動增益控制:關)
快門	AUTO
曝光	亮度/曝光模式/增益
最低照度	0.05 LUX@(F1.2,AGC ON),0LUX with IR
影像輸出	AHD / TVI / CVI
影像/音頻輸出	TVI 帶聲音
同軸電纜傳輸距離	300 公尺
雙絞線傳輸距離	100 公尺
語言	中文/英文等 9 種語言
OSD 選單	UTC 功能
紅外投射距離	6 顆陣列，約 20-30M(Max)
工作條件	溫度：-20° C~+60° C，濕度：90%RH
電源供應	DC 12V ±20%

• 尺寸

