

SC-TA2101



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

4 合 1 影像輸出

內建 IR CUT 濾光鏡片

4mm 固定鏡頭

智能紅外線 LED 有效距離可達 20m

產品型號	SC-HVR5M04-S1
系統	PAL/NTSC
攝像元件	SONY 1/2.9"CMOS IMX 323+Nextchip NVP2441H
影像切換	TVI / AHD / CVI / CVBS (線控可選擇 TVI / AHD / CVI /類比 960H)
最低照度	0.001 Lux (F1.2 AGC ON)
有效圖素	1920 (H) x 1080 (V)
鏡頭	4mm
電子快門	自動 / 1/60(1/50)~50000s
日夜模式	外部控制(默認)/自動/彩色/黑白
白平衡控制	自動
增益控制	自動
背光補償	自動
降噪	2D / 3D
訊號雜訊比	>46Db (自動增益：關)
影像輸出	1.0Vp-p 75ohm
影像傳送張數	1080p@30fps
LED 發光體	18 顆微晶燈
紅外線光譜	約 20m
OSD	UTC 功能
IR CUT	有
同軸電纜傳輸距離	300m
雙絞線傳輸距離	100m
電源	DC12V ± 10%
功耗與電流	IR OFF 70mA / IR ON 400Ma
工作溫度	-20℃~+50℃
工作濕度	<95%
尺寸	70 x 88mm
重量	200g

語言

繁中/英文/義大利文