

SC-TA2601



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

4 合 1 影像輸出

內建 IR CUT 濾光鏡片

2.8~12mm 變焦鏡頭

智能紅外線 LED 有效距離可達 60~80m

防水防塵 IP66

| 產品型號 | SC-TA2601 |
|----------|---|
| 系統 | PAL/NTSC |
| 攝像元件 | SONY 1/2.9"CMOS IMX 323+Nextchip NVP2441H |
| 影像切換 | AHD / TVI / CVI / CVBS |
| 最低照度 | 0.001 Lux (F1.2) |
| 有效圖素 | 1920 (H) x 1080 (V) |
| 鏡頭 | 2.8~12mm 3MP Board lens / F1.8 |
| 電子快門 | 自動 / 1/60(1/50)~1/100,000s |
| 日夜模式 | 外部控制(默認)/自動/彩色/黑白 |
| 白平衡控制 | 自動 |
| 背光補償 | 自動 |
| 降噪 | 2D / 3D |
| 訊號雜訊比 | ≥70dB(自動增益: 關) |
| 影像輸出 | 1.0Vp-p 75ohm |
| 影像傳送張數 | 1080p@30fps |
| LED 發光體 | 12 顆 陣列 IR LED |
| 紅外線光譜 | 約 60~80m |
| OSD | UTC 功能 |
| IR CUT | 支援 |
| 同軸電纜傳輸距離 | 300m |
| 雙絞線傳輸距離 | 100m |
| 電源 | DC12V ± 10% |
| 功耗與電流 | IR OFF 90mA / IR ON 700mA |
| 工作溫度 | -20°C~+50°C 濕度:<95% |
| 尺寸 | 380 x 154 x 117mm |
| 重量 | 1350g |
| 語言 | 中文/英文 等 12 種 |