

SC-TA5601



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

4 合 1 影像輸出

內建 IR CUT 濾光鏡片

2.8~12mm 變焦鏡頭

智能紅外線 LED 有效距離可達 60~80m

防水防塵 IP66

產品型號	SC-TA5601
系統	PAL/NTSC
攝像元件	SONY 1/2.8"CMOS IMX 335+Nextchip NVP2477
影像切換	AHD / TVI / CVI / CVBS
解析度	2560(H)x1920(v)500 萬 4:3 畫面 2560(H)x1440(v)400 萬 16:9 畫面
最低照度	0.01 Lux (F1.2)
有效圖素	2560 (H) x 1920 (V)
鏡頭	2.8~12mm / F1.8
電子快門	自動 / 1/60(1/50)~1/100,000s
日夜模式	外部控制(默認)/自動/彩色/黑白
白平衡控制	自動
背光補償	自動
降噪	2D / 3D
訊號雜訊比	≥70dB(自動增益: 關)
同步系統	Internal
系統掃描	2:1 交錯掃描
影像輸出	1.0Vp-p 75ohm composite
紅外線照射距離	12 顆 陣列 IR LED, 約 60~80m
OSD	UTC 功能
IR CUT	支援
同軸電纜傳輸距離	300m
雙絞線傳輸距離	100m
電源	DC12V ± 10%
功耗與電流	IR OFF 90mA / IR ON 700mA
工作溫度	-20℃~+60℃ 濕度:<90%
防水防塵	IP66

尺寸	380 x 154 x 117mm
重量	1350g
語言	中文/英文 等 16 種