

SC-WS7002



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

採用高亮度 LED 面版

中英文多國語言顯示字型

有效顯示距離 3~30 米

面版高更刷新率顯示更即時

LED 面板採用防水設計

顯示採用 2 列文字, 每列 6 個字

顯示器顯示內容, 1.辨識待機 2.辨識成功 3.辨識失敗 4.關門狀態指示訊息

可以進行跑馬燈作即時顯示車牌偵測訊息以利狀態顯示

板金: 板後 1.2mm, 粉體防鏽烤漆

全機台灣研發製造

產品型號	SC-WS7002
顯示器	LED(R/G/B)
面板分辨率	4096 ; 64(W) x 32(H)
掃描方式	1/8 Scanning
面板顯示視角	水平 170 度/垂直 120 度
LED 點間距	5mm
LED 顯示視距	3~30 米
LED 亮度	5000cd/M2
面板刷新頻率	1920Hz/S
通信介面	RS485
待機內容	使用者自行編輯
面板顯示顏色	可由網路攝影機編輯 7 種顏色
IP 防護	IP55
板金材質	板後 1.2mm, 粉體防鏽烤漆
尺寸	40 公分 x 23.5 公分 x 12 公分
工作環境	工作溫度 -10°C ~ +55°C , 工作濕度 10% ~ 90%
電源	AC90-240V