

## SD-EX5



## 主要特點

採用 SUS304/316 不鏽鋼材質，防腐蝕抗鹽害

支架採自動鎖緊一體型設計，避免震動垂下

雙玻璃遮光環，可承受高壓力

防水防塵 IP68

耐酸鹼

產品型號	SD-EX5
<b>攝影機</b>	
感光元件	1/3" 2.1 Mega pixels Panasonic CMOS
有效圖素	1944(H) × 1092 (V)
鏡頭	2.8-12mm 電動對焦高清鏡頭
最低照度	0.02Lux@ ( F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR
電子快門	1/SOs ~ 1/60,000s
畫面更新率	30fps@1920×1080P, 60fps@720P
影像輸出	BNCx1 channel ( 可選 HDCVI / HDTV/ AHD 其 數位訊號輸出 ) BNCx1 channel ( 類比 CVBS 960H 訊號輸出 )
影像切換方式	OSD 線控切換
日夜模式	Auto(ICR )/ Color / B/W
寬動態	Double scan D WDR
OSD 選單	有 ( 透過 DVR 直接向軸電纜控制 UTC)
增益	自動
白平衡	自動
背光補償	自動
影像特效	鏡射、翻轉、除霧
<b>紅外線</b>	
紅外線元件	陶瓷鋁機燈板 LED
紅外線光譜	80 米
<b>防護罩</b>	
外罩結構	SUS304 不鏽鋼
防護等級	IP68
外部接口	不鏽鋼出線口*1
固定支架	自動鎖緊一體成形，避免震動垂下

一般	
電源	DC12V±10%
消耗功率	<8W
工作環境	-20 ° C--+60 ° C I Less than 95%RH